

FLIR

Kamera termowizyjna FLIR K85-N

33 499,00 zł brutto

27 234,96 zł netto

Obrazowanie termiczne do rozpoznania, lokalizacji źródeł ciepła i kontroli miejsca działań.



Zastosowanie

Obrazowanie termiczne do rozpoznania, lokalizacji źródeł ciepła i kontroli miejsca działań.

Dane techniczne

Producent: FLIR

Rozdzielczość podczerwieni: 640 × 480

Pole widzenia: 53° × 40°

Typ detektora: Matryca detektorowa płaszczyzn ogniskowych (FPA); niechłodzony mikrobolometr IR

Czas ładowania: Poniżej 3 h (do poziomu wystarczającego na ok. 3 h pracy)

Zakres spektralny: 7.5 - 14 μ m

Interfejs użytkownika - zoom: 2 $\times$ zoom cyfrowy

Format zdjęcia: JPEG (standardowy)

Zakres temperaturowy: Stały, pełny zakres, bez podziału między tryby wzmocnienia

Odświeżanie obrazu IR: 30 Hz

Czułość termalna (NETD): <60 mK

Temperaturowy zakres pomiaru: Ciągły - pojedynczy zakres: -20°C do 650°C

Dokładność pomiaru: Ok. ± 4 °C lub $\pm 6\%$ wskazania (dla temp. otoczenia 10-35°C)

Galeria multimediiów: Kamera oraz aplikacja - Flir Responder

Temperatura ładowania: 0°C - 45°C

USB: USB-C

Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n (2.4 GHz)

Bluetooth: Bluetooth 5.0 EDR + BLE (PAN)

Czas pracy na baterii: Do 4 h (w temp. 25°C)

System ładowania: Akumulator ładowany w 2-gniazdowej ładowarce stacjonarnej; opcjonalna ładowarka do samochodu ciężarowego

Dobór i realizacja

Dobierz produkt do pozostałego wyposażenia i warunków użytkowania. Dostępność u dostawcy, zakres dostawy oraz termin realizacji potwierdzamy w odpowiedzi na zapytanie o wycenę.