Mactronic

Latarka kątowa M-FIRE GUARDIAN XW

827,00 zł brutto

672,36 zł netto

Wyposażenie Mactronic do oświetlania kierunkowego podczas działań.

Opis produktu

Latarka kątowa M-FIRE GUARDIAN XW służy do oświetlania kierunkowego podczas działań. Parametry zasilania, trybów pracy i wyposażenia podano poniżej dla tego modelu.

Ignis Rescue spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Kalwaryjska 38, 32-051 Krzęcin
+48 694 245 257 | biuro@ignisrescue.pl
NIP 9442301269 | KRS 0001238570 | REGON 544618144

Cechy i zastosowanie

- Wyposażenie Mactronic do oświetlania kierunkowego podczas działań.

- Dobór do wyposażenia jednostki potwierdzamy w indywidualnej ofercie.

Dane techniczne

Marka: Mactronic
Model / oznaczenie: MAC013-01
Źródło zasilania: Li-Ion 3.6 V 2600 mAh
Czas ładowania: 4 h
Klasa szczelności: IP67
Odporność na upadki: 1 m
Wymiary: 177 x 64 x 67 mm
Waga: 305 g
ATEX No.: I M1 Ex ia I Ma, II 1G Ex ia IIC T4 Ga
Zestaw zawiera: bazę ładującą, ładowarkę sieciową 230V AC, ładowarkę samochodową 12V DC (PHH0235), bazę ładującą, ładowarkę samochodową 12V DC (PHH0236), tylko latarka PHH0238.
SPOT HIGH: 240 lm / 6 h / 205 m / 10 350 cd
SPOT MEDIUM: 120 lm / 12 h 20 min / 145 m / 5150 cd
SPOT LOW: 70 lm / 20 h 45 min / 115 m / 3170 cd
SPOT SURVIVAL: 6 lm / 224 h / 33 m / 280 cd
SPOT FLASHING: - / 12 h 15 min / - / -
FLOOD CONSTANT RED: 25 lm / 50 h / 10 m / 22 cd

Zawartość i dobór wyposażenia

Oferta dotyczy opisanego produktu. Akcesoria widoczne na zdjęciach nie są automatycznie częścią zestawu; zakres wyposażenia potwierdzamy w ofercie.

Ignis Rescue spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Kalwaryjska 38, 32-051 Krzęcin
+48 694 245 257 | biuro@ignisrescue.pl
NIP 9442301269 | KRS 0001238570 | REGON 544618144