

Mactronic

# Latarka M-Fire AG ATEX

**233,43 zł brutto**

189,78 zł netto

Wyposażenie Mactronic do oświetlania kierunkowego podczas działań.



## Opis produktu

Latarka M-Fire AG ATEX służy do oświetlania kierunkowego podczas działań. Parametry zasilania, trybów pracy i wyposażenia podano poniżej dla tego modelu.

---

## Cechy i zastosowanie

- Wyposażenie Mactronic do oświetlania kierunkowego podczas działań.
- Dobór do wyposażenia jednostki potwierdzamy w indywidualnej ofercie.

## Dane techniczne

Marka: Mactronic

Model / oznaczenie: MAC009

Model i numer producenta: Mactronic M-FIRE AG Ex, PHH0221

Zasilanie: 4 × AA

Strumień HIGH: 323 lm

Czas pracy HIGH: 6 h 30 min

Zasięg HIGH: 288 m

Światłość HIGH: 20 788 cd

Strumień MEDIUM: 140 lm

Czas pracy MEDIUM: 13 h

Zasięg MEDIUM: 184 m

Światłość MEDIUM: 8 524 cd

Stopień ochrony: IP54

Odporność na upadek: 1 m

Wymiary gabarytowe: 183 × 63 × 69 mm

Masa bez baterii: 250 g

## Zawartość i dobór wyposażenia

Oferta dotyczy opisanego produktu. Akcesoria widoczne na zdjęciach nie są automatycznie częścią zestawu; zakres wyposażenia potwierdzamy w ofercie.