

Motorola

Radiotelefon Motorola DM4600e

3 038,10 zł brutto

2 470,00 zł netto

Radiotelefon przenośny Motorola do instalacji w pojeździe.



Opis produktu

Radiotelefon Motorola DM4600e służy do pracy w instalacji przenośnej. Wymaga dobrania konfiguracji do wykorzystywanej sieci radiowej.

Cechy i zastosowanie

- Radiotelefon przenośny Motorola do instalacji w pojeździe.
- Dobór do wyposażenia jednostki potwierdzamy w indywidualnej ofercie.

Dane techniczne

Marka: Motorola

Model / oznaczenie: MOT001-06

Liczba kanałów: 1000

Zakres częstotliwości: 136-174MHz

Zakresy częstotliwości: 136-174 MHz

Czułość w trybie analogowym (SINAD dla 12 dB) Typowa: 0,3 uV (SINAD dla 12 dB) 0,22 uV (typowa; SINAD

dla 0,22 dB)0,4 uV (SINAD dla 20 dB)

Czułość w trybie cyfrowym: 0,25 uV (5% BER)0,19 uV (typowa; 5% BER)

Intermodulacja (TIA603D): 65 dB

Tłumienie sygnałów pasożytniczych (TIA603D): 70 dB

Nominalna moc akustyczna: 4 W (wewn.)7,5 W (zewn. - 8 omów)13 W (zewn. - 4 omy)

Zniekształcenia akustyczne przy nominalnej mocy akustycznej: 3% (typowe)

Przydźwięki i szумы: -40 dB przy 12,5 kHz / -45 dB przy 20/25 kHz

Promieniowanie pasożytnicze (TIA603D): -57 dBm

Niska moc wyjściowa: 1-25 W

Wysoka moc wyjściowa: 25-45 W

Ograniczenie modulacji: $\pm 2,5$ kHz przy 12,5 kHz $\pm 4,0$ kHz przy 20 kHz $\pm 5,0$ kHz przy 25 kHz

Zawartość i dobór wyposażenia

Oferta dotyczy opisanego produktu. Akcesoria widoczne na zdjęciach nie są automatycznie częścią zestawu; zakres wyposażenia potwierdzamy w ofercie.